

Primacrete PLUS de de Luxury Concrete® es un promotor de adherencia para los microcementos de Luxury Concrete cuando vayan a ser aplicados sobre superficies no absorbentes.

## Características

- ✓ Dispersión polimérica base agua.
- ✓ Herramienta de aplicación: rodillo o brocha.
- ✓ Producto listo al uso, no se debe mezclar para su aplicación.
- ✓ No contiene disolventes.

## Recomendaciones de uso

Limpia la superficie de aplicación de grasas y polvo. Asegurarse de que la base se encuentra consolidada y en buenas condiciones de planimetría.

- ✓ Aplicar a temperaturas entre 5°C y 30°C.
- ✓ Esperar 30 minutos y no más de 24 horas antes de aplicar la segunda mano (las bajas temperaturas y/o la humedad ambiente retrasan el secado)

## Precauciones

- ✓ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Buena ventilación.
- ✓ Aplicar a temperaturas entre 10°C y 30°C.
- ✓ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las salpicaduras y guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.



## Rendimiento

Primacrete PLUS (1 mano): entre 10-14 l/m<sup>2</sup>

El rendimiento depende de la porosidad del soporte.

## Presentación

Primacrete ABS: envases de 5L.

## Almacenaje

Primacrete PLUS debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas entre los 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Actualización: Febrero 2018

[www.luxuryconcrete.eu](http://www.luxuryconcrete.eu)

+34 910 028 940  
+34 630 35 22 17  
[info@luxuryconcrete.eu](mailto:info@luxuryconcrete.eu)

LUXURY  
CONCRETE