

Dispersion en phase aqueuse de pigments de grande solidité, fabriqués dans l'objectif de réaliser des monodose pour la coloration du béton ciré.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Agiter énergiquement avant d'utiliser le produit. Utiliser une balance de précision avec, au moins trois décimales pour obtenir le pigment avec le plus d'exactitude possible.

Contactez Luxury Concrete pour que nous vous facilitons la table de proportion de couleurs et mélange nécessaire pour obtenir les couleurs de notre carte.

DONNEES DE BASES

COULEURS	Densité (g/ml)	Viscosité (CF4)
Green	1.19	28.78 s
Blue	1.07	15.53 s
Black	1.56	11.69 s
Red	1.17	11.22 s
Yellow	1.62	12.91 s
White	2.10	16.53 s

PRECAUTIONS SPECIALES

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau laver avec de l'eau et du savon.

Ne pas ingérer. En cas d'ingestion ne pas provoquer de vomissements et chercher immédiatement de l'aide médicale. Ne pas ingérer.

Maintenir hors de portée des enfants.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Bonne ventilation.
- Lunettes de protections pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.

Les récipients vides doivent être éliminés selon la norme légale en vigueur.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les produits de Luxury Concrete doivent être stockés dans leurs emballages originaux fermés et protégés à l'abri des intempéries dans un lieu sec et bien ventilé, éloigné de la chaleur directe et lumière, à une température entre 5 et 30°C. Le temps d'utilisation est de 12 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette, conservé convenablement.

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont spécifiés, sans avoir premièrement une instruction par écrit, de son utilisation. Il est toujours responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures appropriées pour comme objectif respecter les exigences établies dans les législations. Les formulaires de données de sécurité du produit restent à disposition de l'applicateur. La validité de cette fiche technique sera valide jusqu'à l'apparition d'une nouvelle édition.



PROPRIETES

Disolution rapide.

Fort pouvoir de teinture

Prêt à l'emploi, ne pas mélanger avec de l'eau ni avec d'autres liquides

Pigments de grandes stabilités.

Couleurs disponibles:
Vert, bleu, noir, rouge, jaune, blanc.

PRESENTATION

Présenté en récipients en plastique de 1 litre

