

Dispersion polymérique aqueuse acrylique , employé comme promoteur d'adhérence entre superficies peu ou non absorbantes et le béton ciré Luxury Concrete®.

RECOMENDATIONS D'UTILISATION

Le support doit être sec , propre et ferme.El soporte debe estar seco, limpio y firme, libre de graisses et de poussières. Il faudra attendre un minimum de 24 heures pour réaliser l'application de la première couche de béton ciré .

Températures d'application: entre 12 et 30°C.

RENDEMENTS

Entre 10 et 14m² par litre, variant en fonction de la porosité du support.

PRECAUTIONS SPECIALES

En cas de contact avec les yeux nettoyer abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau laver avec de l'eau et du savon. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion ne pas provoquer de vomissement et chercher de l'aide médicale immédiatement. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas diluer avec de l'eau.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Bonne ventilation
- Lunettes de protections pour éviter les éclaboussures
- Gants en caoutchouc

Les récipients vides doivent être éliminés selon la norme légal en vigueur. Pour éviter que le produit sèche ou s'aipaisisse fermer le couvercle après chaque utilisation.

Ce produit n'est pas toxique ni dangereux, ni inflammable , dans des conditions normales de manipulation.Ce produit ne contient aucune substance endommagée qui conduit sous l'actuelle regulation , à prendre aucunes mesures aditionelle en relation à son étiquetage.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les produits de Luxury Concrete doivent être stocké dans leurs emballages originales fermés et protégés à l'abri des intempéries dans un lieu sec et bien ventilé , éloigné de la chaleur directe et lumière , à une température entre 5 et 30°C.Le temps d'utilisation est de 12 mois à partir de la date de fabrication indiqué sur l'étiquette , conservé convenablement.

Le produit ne doivent pas être utilisé à des fins autres à ceux pour lesquels ils sont spécifiés, sans avoir premièrement une instruction par écrit , de son utilisation. Il est toujours responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures appropriées pour comme objectif respecter les exigences établis dans les législations.Les formulaires de données de sécurité du produit reste à disposition de l'applicateur.La validité de cette fiche technique sera valide jusqu'à l'apparition d'une nouvelle édition..



PROPRIETES

Promoteur d'adhérence pour des supports de peu ou nulle absorption.

Applicable à l'aide d'un rouleau ou brosse en une unique couche.

Base aqueuse , non inflammable.

Exempt de plastifiant, solvants , ammoniac et libre d'émulsifiants.

Le produit est fournit prêt à l'emploi.

NETTOYAGE OUTILS

Les outils se lavent à l'eau immédiatement après son utilisation..

PRESENTATION

Présenté en bidon en plastique de 5 litres.

