

Colorcrete Metal Gemstone.

Colorcrete Metal Gemstone es la pintura con acabado metalizado que aporta luminosidad, brillo y lujo a las superficies no transitables. Ideal para conseguir acabados sofisticados.



Propiedades

- Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: microcemento, hormigón, ladrillo, cerámica, panel de cartón yeso, yeso, vidrio, papel y metales.
- Aplicable mediante llana, pincel, brocha o pistola.
- Producto listo al uso, no diluir con agua.

Aplicación

Los productos vienen preparados para su aplicación directa. Antes de usar, homogeneizar el contenido. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación, mediante llana, pincel, brocha o pistola.

Aplicar la veladura y dejar secar 8 horas. En función de las exigencias físicas y químicas a las que vaya a estar sometido el revestimiento, aplicar dos manos de Primacrete Finish, o dos manos de Primacrete Finish y después Concrete Finish WT, respetar el tiempo de secado entre manos.

Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Se presenta en envase de 0,5 L.

Rendimiento

El rendimiento dependerá del soporte a revestir y del método de aplicación. En una aplicación mediante llana el rendimiento es el siguiente:

- Platino – 14,00 m²/L
- Diamond – 12,00 m²/L
- Carnelian – 23,50 m²/L
- Ruby – 23,50 m²/L
- Ambar – 23,50 m²/L

Si la superficie a revestir está en buenas condiciones, se obtendrán mejores rendimientos y además se reducirán el coste en material y el tiempo de aplicación.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón, inmediatamente después de su uso.