

Concrete Resin Pool.

Concrete Resin Pool es una resina acrílica de base agua diseñada para el microcemento de piscinas Concrete Pool. Su función es proveer adherencia, dureza y flexibilidad a los revestimientos de microcemento manteniendo su permeabilidad al vapor de agua y su repelencia al agua.



Propiedades

Componente líquido para el amasado de los microcementos bicomponentes de piscinas Luxury®:

- Excelente estabilización del sustrato.
- Base agua, no inflamable.
- El producto se suministra listo para su empleo.
- Aumenta las resistencias mecánicas.
- Aumento de la impermeabilidad del mortero siendo permeable al vapor de agua.
- Reduce la aparición de fisuras por retracción.
- Baja absorción de agua.

Aplicación

- Verter un poco de resina en un envase, añadir toda la carga de pigmento correspondiente a la cantidad de microcemento con el que se va a trabajar y mezclar hasta obtener un líquido de color homogéneo.
- Verter el microcemento de piscinas en polvo de forma gradual al tiempo que se mezcla el producto con un agitador mecánico de bajas revoluciones.
- Mezclar durante al menos 4 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y exenta de grumos.

Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.
Temperatura de aplicación entre 10°C y 30°C.

Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

Mezcla

La resina Concrete Resin Pool se mezcla con los microcementos de piscinas Concrete Pool de Luxury® Concrete. Para garantizar las propiedades del revestimiento será imprescindible respetar la relación entre el microcemento y la resina.

- 10 kg de Concrete Pool Medium - 2,0 L de Concrete Resin Pool
- 10 kg de Concrete Pool Grand - 1,8 L
- Concrete Resin Pool

Rendimientos

Rendimiento para Concrete Resin Pool:

- 0,10 L/m², variando en función de la porosidad del soporte.

Almacenamiento

Debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Presentación

Se presenta en envases de 25 litros.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.