

Primacrete PLUS.

Usos

Como imprimación a base de copolímeros acrílicos, empleada como puente de unión entre superficies no absorbentes antes de aplicar el microcemento.



Propiedades

- Mejora la adhesión entre soportes no absorbente como azulejos y el microcemento.
- Fácil aplicación, producto listo al uso.
- Producto base acuosa, bajo en COV (compuestos orgánicos volátiles), respetuoso con el medio ambiente.

Información técnica

PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	MÉTODO
Naturaleza	Emulsión acrílica		
pH	8-9		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Densidad	1,05±0,05	g/cm³	UNE-EN ISO 2811-1
Contenidos no volátiles	33-35	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Rendimiento	8-12	m²/L	
COV:2024/42/IIA(h)(30) Máx.COVs	<5	g/L	
Tiempo de secado al tacto	30	minutos	

Precauciones especiales

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Aplicación

Los soportes deberán estar limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos de pintura y partes sueltas o mal adheridas. Aplicar sobre la superficie mediante brocha o rodillo. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme. La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5 -30° C. Esperar 1 hora aproximadamente para aplicar el microcemento.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

Presentación

Se presenta en envases de 1 y 5L.

Condiciones de almacenaje

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.