

# Primacrete Finish.

**Primacrete Finish es un tapaporos en base agua para endurecer y homogeneizar el microcemento. Sirve como puente de adherencia entre el microcemento y el barniz de sellado.**



## Propiedades

- Consolida los revestimientos de microcemento.
- Estable en ambiente húmedo.
- Resistente a la alcalinidad del microcemento.
- Gran adherencia.
- Fácil aplicación.

## Aplicación

### Como imprimación de paredes y suelos:

Antes de aplicar Primacrete Finish será imprescindible comprobar que el soporte esté seco y libre de polvo. En función de las condiciones climáticas y de la ventilación del espacio de trabajo, será necesario dejar transcurrir al menos 24 horas antes de aplicar la imprimación sobre el microcemento. Se aplica mediante rodillo de microfibra de pelo corto en dos manos, con una separación entre ellas de 4 horas.

Después de aplicar Primacrete Finish es imprescindible proteger la superficie con al menos dos manos adicionales de nuestro barniz Concrete Finish WT para incrementar la resistencia química y la abrasión del revestimiento.

## Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación.

Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

## Rendimiento

- 2 manos: 0,12 l/m<sup>2</sup>

## Datos técnicos

- Emulsión en base agua
- Líquido lechoso
- Sólidos: 18 %
- PH entre 7 y 8.5
- Viscosidad 10-11 s (Copa Ford 4)
- Densidad a 20°C: 1 ± 0,01 g/ml
- Temperatura de aplicación de 5°C a 35°C
- Secado al tacto 20 minutos

## Presentación

Se presenta en envases de 5 litros.

## Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

## Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón, inmediatamente después de su uso.