

Dispersión polimérica acuosa acrílica, empleada como promotor de adherencia entre superficies poco o no absorbentes y el microcemento Luxury Concrete®.

RECOMENDACIONES DE USO

El soporte debe estar seco, limpio y firme, libre de grasas o aceites. Habrá que esperar un mínimo de 30 minutos y no más de 24 horas para realizar la aplicación de la primera mano de Microcemento.

Temperatura de aplicación: entre 12 y 30°C.

RENDIMIENTOS

Entre 10 y 14 m² por litro, variando en función de la porosidad del soporte.

PRECAUCIONES ESPECIALES

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Mantener fuera del alcance de los niños. No diluir con agua.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, a tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los productos de Luxury Concrete deben almacenarse en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie en un lugar seco y bien ventilado, lejos del calor directo y la luz del sol, a una temperatura entre 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha indicada en la etiqueta, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.



PROPIEDADES

Promotor de adherencia para soportes de poca o nula absorción.

Aplicable mediante rodillo o brocha en una única mano.

Base agua, no inflamable.

Exento de plastificantes, disolventes, amoníaco y libre de emulsionantes.

El producto se suministra listo para su empleo.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envase de plástico de 5 litros

